

Vibrationsstampfer RS 30 V 4-Takt - Benzinmotor

Einsatz

Unterstopfen von Leitungen und Hinterfüllen in engen Gräben
Straßenkosmetik

Technische Daten RS 30 V

Länge x Breite x Höhe	mm	660 x 300 x 860
Masse	kg	27
Standardfuß		
Länge x Breite	mm	260 x 130
Sonderfuß		auf Anfrage von
Breite von... bis	mm	100 bis 200
Schlagzahl	1/min	800
Schlagkraft	kN	2
Stampferhub	mm	45
Motor		Benzin 4-Takt
Art		Honda GX 35
Kraftstoff		Benzin
Leistung	KW/PS	1,1 / 1,5
Starteinrichtung		Reversierstarter
Bestellnummer		970000

Betriebsvorschrift
EG - Konformitätserklärung



Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten !

INFO

- 4 - Takt Benzinmotor
- umweltfreundlich
- ausgezeichneter Kaltstart
- einfache Füllstandskontrolle
- Verlängerung des Stampfsystems für die Arbeit in schmalen Gräben möglich
- geringes Betriebsgewicht
- emissionsarm
- kompakte Abmessung
- Optional breiteren Fuß

